

B 60 W YHDISTELMÄKONE

B 60 W:n toiminta-asetukset voidaan räätälöidä yksilöllisesti, jotta se mukautuu täysin asiakkaan tarpeisiin. KIK-järjestelmä yksinkertaistaa käyttöä, virheellinen käyttö on estetty ja käsittely vaihtelevissa käyttötilanteissa on helppoa.

- KIK-järjestelmä mahdollistaa räätälöityjen asetusten tallentamisen käyttäjäkohtaiseen avaimeen.
- Telaharja tai laikka voidaan valita käyttötärpeen mukaan, pesupään työleveys on 55-65 cm. Telaharjalla varustetussa pesupäässä on esilakaisutoiminto.
- Melulle aroissa kohteissa äänenvoimakkuutta voidaan laskea jopa 4 dB(A).
- Saatavissa verkkovirta- tai akkukäyttöisenä.
- Kapean rakenteensa ansiosta kone luovii sokkeloiset kohteet ongelmitta.
- Likavesisäiliön huuhtelujärjestelmä sekä puhdasvesisäiliön pikatäyttö helpottavat koneen käyttöä ja aikaa jää muille as-kareille (valinnaisvaruste).
- Harjapää on helppo vaihtaa ilman työkaluja. Kolmen ripustus-pisteen, vesiliitännän ja virtapistokkeen irrottaminen riittää. Kone on harjavetoinen.
- Kätevä säilytysmoduli koneen päällä mahdollistaa tarvittavien välineiden ja tarvikkeiden mukana kuljettamisen.



+ harjapää		B 60 W Bp					B 60 W Ep	
		R 55	D 55	R 65	D 65	S 65	R 55	D 51
Nimellisjännite	V	24	24	24	24	24	120/240	120/240
Harjojen työleveys	mm	550	550	650	650	650	550	508
Imun työleveys	mm	850/940	850/940	850/940	850/940	850/940	850	850
Teoreettinen työsuoritus	m ² /h	2200	2200	2600	2600	1800	2200	2000
Säiliötilavuus puhdas/liikavesi	l	60 / 60	60 / 60	60 / 60	60 / 60	60 / 60	60 / 60	60 / 60
Maks. veden läpivirtaus	l/min	3	3	3	3	3	3	3
Maks. harjan kierrosnopeus	rpm	1400	210	1400	210	2000	1100	180
Ottoteho	W	2100	2100	2100	2100	1450	1400	1400
Ottoteho, turbiini	W	575	575	575	575	575	500	500
Ottoteho, harjamoottori	W	2 x 600	2 x 600	2 x 600	2 x 600	575	800	800
Ottoteho, vetomoottori	W	300	300	300	300	300	—	—
Paino (ilman akkuja)	kg	108	110	109	113	115	103	117
Mitat (pxlxk)	mm	1490 x 672 x 1147	1480 x 666 x 1147	1490 x 748 x 1147	1520 x 746 x 1147	1436 x 700 x 1147	1381 x 649 x 1147	1500 x 638 x 1147
Puhdistusaineen annostelu*	%	0 – 3	0 – 3	0 – 3	0 – 3	0 – 3	—	—
Vakiovarustus								
Teloharjat, punainen		■	—	■	—	—	■	—
Laikkaharjat, punainen		—	■	—	■	—	—	■**
Suorakulmainen laikka		—	—	—	—	■	—	—
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■	—	—
LCD näyttö		■	■	■	■	■	—	—
Verkkovirtakäyttö		—	—	—	—	—	■	■
Akkukäyttö, integroitu laturi		■	■	■	■	■	—	—
FACT		■	—	■	—	■	—	—
Vetomoottori		■	■	■	■	■	—	—
Oljynkestävät kumikamat ja peruutusrullat		■	■	■	■	■	—	—
eco!efficiency käyttötila		■	■	■	■	■	—	—