




Painepesurissa on kestävä ja taloudellinen vesijäähdytetty moottori. Kätevä varusteiden pikakiinnitys helpottaa käyttöä. Varustukseen kuuluu 6 metrin paineletku, vario power suihkuputki, rotojet-suutin, joka tuottaa pyörivän pistesuihkun, jossa yhdistyvät pistesuihkun korkea pintapaine ja viuhkasuuttimen laaja peitto. Letkukelalla paineletku pysyy järjestyksessä. Mukana pullo pesuainetta.





K 4 PREMIUM

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.180-310.0	
EAN koodi	4039784730038	
Paine	bar / MPa	20–130 / 2–13
Vesimäärä	l/h	420
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	40
Liitäntäteho	kW	1,8
Paino (Ilman varusteita)	kg	10,7
Mitat (p x l x k)	mm	285 x 325 x 876

Laite

Integroitu suodatin	■
Adapteri puutarhaletkulle A3/4"	■
Kp-letku	m 6
Plug 'n' Clean System	■
Integroitu kp-letku	■
Käsikahva pikaliitännällä	■
Vesijäähdytetty moottori	■
Paineensäätö suihkuputki	■
Turbosuutin	■
1 l RM 555 yleispuhdistusaine	■
■ Toimituksen mukana.	

Varusteet. K 4 PREMIUM 1.180-310.0



		Tuotenumero						Kuvaus	
Vaahdotussuutin 0,3 l	51	2.641-848.0						Vaahdotus lisää puhdistustehoa, koska se mahdollistaa pidemmän pesuaineen vaikutusajan. Pesuaine lisätään säiliöön ja suutin kiinnitetään pesukahvaan. Pesuaineen annostelu kätevästi suoraan vaahdotussuuttimesta. Myös suihkukulma on säädettävissä. Sopii käytettäväksi yhdessä Kärcher Ultra Foam Cleaner -pesuaineen kanssa. Sopii K2-K7 sarjan kotitalouspesureihin.	<input type="checkbox"/>
Alustanpesusetti	52	2.642-561.0						Tehokas alustanpesusetti poistaa pinnalle lian, mudan, hiekan ja tiesuolan.	<input type="checkbox"/>
Imuletku	53	2.642-743.0						Imuletku 3 metriä	<input type="checkbox"/>
Korkeapainejatkoletku									
Kp-jatkoletku, 10m, K2-K7	54	6.389-092.0						Laajentaa pesurin käyttöä. Liitetään koneen ja korkeapaineletkun väliin. Kestävä korkealaatuinen letku, kiertymisen esto ja messinkinen liitäntäosa. Kestää painetta maks. 160 bar ja lämpötilaa maks. 60 °C.	<input type="checkbox"/>
	55	6.390-961.0						Laajentaa pesurin käyttöä. Liitetään koneen ja korkeapaineletkun väliin. Sopii käytettäväksi myös letkukelamalleissa. Kestävä korkealaatuinen letku, kiertymisen esto ja messinkinen liitäntäosa. Maks. paine 160 bar ja lämpötila maks. 60 °C.	<input type="checkbox"/>
	56	6.390-096.0						Laajentaa pesurin käyttöä. Liitetään koneen ja korkeapaineletkun väliin. Kestävä korkealaatuinen, teräsvahvistettu letku. Maks. paine 160 bar ja lämpötila maks. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Jatkoletku, korkeapaine, vm. 2009 ->									
Korkeapaine vaihtoletku 9 m, K3 - K7	57	2.641-721.0						Kotikäyttöön mitoitettu Kärcher painepesureille, joissa kahvan ja letkun pikakiinnitys (vuodesta 2008 eteenpäin). Pituus 9 m, paine 160 bar, lämpötila 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch Kit - Ab Bj 1992									
	58	2.642-953.0							<input type="checkbox"/>
Letku ja käsikahva setti	59	2.641-828.0						Kaikkiin pesureihin vm. 1992 lähtien voidaan liittää "pikakiinnitys" setti. Setti sisältää letkun 7,5 m, käsikahvan ja pikaliittimen. Ei sovellu letkukelallisiin malleihin.	<input type="checkbox"/>
	60	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

Varusteet. K 4 PREMIUM 1.180-310.0



		Tuotenumero						Kuvaus	
Liittimet ja sovittimet									
	1	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Letkut ja kelat									
	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Letkusetti korkeapainepesureihin	3	2.645-156.0						Letkusetti korkeapainepesuriin ja kasteluun. 10 m PrimoFlex®-	<input type="checkbox"/>
	4	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" letku - 20 m	5	2.645-138.0						100 % ftalaateista ja raskasmetalleista vapaa Kärcherin PrimoFlex® letkut eivät sisällä terveydelle vaarallisia aineosia. Tyypillisiä ominaisuuksia ovat kestävyys, joustavuus, kiertymisen kestävyys ja helppo käsiteltävyys.	<input type="checkbox"/>
	6	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.